

Flachsteck-Verteiler DIN 46245


Piggy Back

Isolation: Polyamid (PA)

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C

Belastbarkeit: max. 300V

10A 15A 24A



Piggy Back pre-insulated

Kennfarbe	mm ² (AWG)	Bestell-Type	Größe	- Dimensionen in mm -					Werkzeug Tool
				d ₁	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	
	0,5 – 1,0 (22-16)	FSVN-1507.8	6,3 x 0,8	1,7	4,0	23	8	8,2	T50+T51 DSA 0725
	1,1 – 2,6 (16-14)	FSVN-2507.8	6,3 x 0,8	2,3	5,0	23	8	8,2	GSA 0760 GSA 0760C
	2,7 – 6,0 (12-10)	FSVN-4607.8	6,3 x 0,8	3,4	6,5	24	8	8,2	PWZ-2000AB

Diese Typen sind auch in Hart-PVC lieferbar. Zusatztext: **PVC**

Flachsteck-Verteiler DIN 46245


Piggy Back

Vollisolation: Polyamid (PA)

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C

Belastbarkeit: max. 300V

10A 15A 24A



Piggy Back fully-insulated

Kennfarbe	mm ² (AWG)	Bestell-Type	Größe	- Dimensionen in mm -					Werkzeug Tool
				d ₁	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	
	0,5 – 1,0 (22-16)	FSVNV-1507.8	6,3 x 0,8	1,7	4,0	22,0	8,0	8,2	T50+T51 DSA 0725
	1,1 – 2,6 (16-14)	FSVNV-2507.8	6,3 x 0,8	2,3	5,0	22,0	8,0	8,2	GSA 0760 GSA 0760C
	2,7 – 6,0 (12-10)	FSVNV-4607.8	6,3 x 0,8	3,4	6,5	24,0	8,0	8,2	PWZ-2000AB

Diese Typen sind auch in Hart-PVC lieferbar. Zusatztext **PVC**.

Material: Messing, galvanisch verzinkt, RoHS konform

Charakteristik: mit metallischer Isolationsumfassung,
Isolation aufgeweitet, halogenfrei

Maßänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

Presswerkzeuge: Seite xxx