

Stift-Kabelschuh DIN 46231

und Sonderausführung


Isolation: Polyamid (PA)

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C

Belastbarkeit: max. 600V

■ 6A ■ 10A ■ 16A ■ 25A ■ 48A

Solderless Pin Terminals, pre-insulated PA



Kennfarbe	mm ² (AWG)	Bestell-Type	Norm	– Dimensionen in mm –								Werkzeug Tool
				s	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	a	
■	0,14 – 0,5 (26-20)	SKRN-0508	Werk	0,6		1,2	1,0	2,3	18	8	4,0	T50+T51 DSA 0115
■	0,25 – 0,75 (22-18)	SKRN-0808 SKRN-0810	UL	0,6		1,9	1,4	2,9	20	8 10	4,5	T50+T51 DSA 0115
■	0,5 – 1,5 (20-16)	SKRN-1508 SKRN-1510 SKRN-1512 SKRN-1516	DIN VG UL	0,8		1,9	1,6	4,1	19,5 22,0 24,0 27,0	8 10 12 16	5,0	DSA 0725 GSA 0760 GSA 0760C
■	1,1 – 2,6 (16-14)	SKRN-2508 SKRN-2510 SKRN-2512 SKRN-2516	DIN VG UL	0,8		1,9	2,3	4,5	19,5 23,0 25,0 27,0	8 10 12 16	5,0	GSA 0760 GSA 0760C PWZ-2000AB
■	2,7 – 6,0 (12-10)	SKRN-4610 SKRN-4612 SKRN-4614	DIN	1,0		2,7	3,6	6,8	27,0 29,0 31,0	10 12 14	6,0	GSA 0760 GSA 0760C PWZ-2000AB

Material: Elektrolyt-Kupfer, hartgelötet, galvanisch verzinkt, RoHS konform

Charakteristik: EASY-ENTRY. Isolation aufgeweitet, halogenfrei

Maßänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

Presswerkzeuge: Seite xxx